

Motos

Ref.: 160

R 11-21.50 M1 T



Cepo completo

R 10-23.50 M1 T



Rampa Aluminio
Damero

Medidas 2300
especial motos
largas

R 13-21.50 M2 T



R 17-11.50 M1



Rampa
plegada
antideslizante

R 20-12.50 M2



Arcón delantero


Piso liso chapa agujereada

R 20-12.50 M2



**BALANCÍN CON
REGULADOR**

**BALANCÍN SIN
REGULADOR**



CEPO COMPLETO



TYRE-FIX



R 22-14.75 M3 F



Arcón galvanizado:
Medidas: 500 x 250 x 300mm Medidas: 800
x 300 x 350mm
Medidas: 1100x 350 x 450mm
Medidas: 1700 x 350 x 550mm
Arcón aluminio:
Medidas: 1700 x 350 x 550 mm

		"Porta motos"										
		099	098	100	101	102	103	104	105	107	150	151
		<i>R 11-21.50 M1T</i>	<i>R 10-23.50 M1T</i>	<i>R 13-21.50 M2T</i>	<i>R 17-11.50 M1</i>	<i>R 20-12.50 M2</i>	<i>R 22-14.50 M3</i>	<i>R 22-14.75 M3</i>	<i>R 22-14.75 M3 F</i>	<i>COUSTOM</i>	<i>R 25-13.75 M1 PISO ELEVATRIZ</i>	<i>R 27-15.75 M2 PISO ELEVATRIZ</i>
Características	Modelo											
	Medidas	1100 x 2100	1000x2300	1300 x 2100	1700 x 1100	2000 x 1200	2250 x 1400	2250 x 1400	2250 x 1400	2500 x 1400	2500 X 1300	2700 X 1500
	Altura	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	M.M.A.	500	500	500	500	500	500	750	750	750	750	750 / 1.300
	Ruedas (3)	5.00-10"	195/50-10"	5.00-10"	5.00-10"	135/80-13"	135/80-13"	155/80-13"	175/70-13"	175/70-13"	155/80-13"	195/50-13"
	Eje (Kg)	500	500	500	500	500	500	750	1.000	1000	750	1300
	Tara (Kg)	100	110	100	110	140	160	170	190	260	260	380

Modelo R 25-13.75 M1 PISO ELEVATRIZ



Modelo COUSTOM



Mixtos – “Motos – Carga”

		Mixtos “Motos y Carga”			
		108	109	110	111
Modelo		R 17-11.50 M1 LD	R 20-12.50 M2 LD	R 22-14.75 M3 LD	R 25-15.75F M3 LD
Características	Medidas	1700 x 1100	2000 x 1200	2250 x 1400	2500 x 1500
	Altura	400	400	500	500
	M.M.A.	500	500	750	750
	Ruedas (3)	5.00-10"	135/80-13"	155/80-13"	175/70-13"
	Eje (Kg)	500	500	750	1000
	Tara (Kg)	170	190	230	280

R 17-11.50 M1 LD



Laterales de 400 mm. desmontables en mixtos M1 y M 2

Opción: freno de inercia

Nuevo sistema de barra delantera entera mixtos M2 Y M3: más refuerzo y seguridad

Remolque mixto con dos ejes incremento ; Estructura de 5 bicis en remolque mixto (acople sin cartolas): Cabrestante 450kg remolque mixto:

De serie: Rampa agujereada plegada antideslizante, barandillas protección laterales, los cuatro laterales desmontables.

R 17-11.50 M1 LD

Laterales de 400 mm. Desmontables



R 20-12.50 M2 LD

Laterales de 400 mm. Desmontables



Opción: caballete delantero

Opción: Lanza basculante y rampa

Laterales de 500 mm. Desmontables



R 22-14.75 M3 LD