

Plataformas dos ejes ruedas por debajo con opción de laterales abatibles

Ref.: 140



RR 31-18.130 RD

OPCIÓN: Lat. Abatibles
400 mm ALUMINIO



RR 40-20.350 RD

OPCIÓN: Lat. Abatibles
400 mm CAHPA PLEGADA

Más opciones:
Lanza basculante husillo
Lanza regulable en altura
Enganche con Estabilizador

RR 35-18.200 RD

Rueda especial 195/55-10"
Piso de aluminio damero

RR 50-22.300 RD
Piso chapa agujereada abocardada



Ref. Plataforma	048 / 049	050	051	052 / 053	054	055	056 / 057	058	059	060	061	062	063	064	065
Ref. Lat. Abatibles chapa 400	084 / 085	086	087	088 / 089	090	091	092 / 093	094	095	096	097	098	099	100	101
Ref. Lat. Abatibles aluminio 400	136 / 137	138	139	140 / 141	142	143	144 / 145	146	147	148	149	150	151	152	153
MODELO	RR 25-16. ___ RD			RR 26-17. ___ RD			RR 31-18. ___ RD			RR 35-18. ___ RD					
DIMENSIÓN (mm)	2.500 x 1600			2.600 x 1.700			3.100 x 1.800			3.500 x 1.800					
M.M.A (kg)	750/1.300	1.600	2.000	750/1.300	1.600	2.000	750/1.300	1.600	2.000	2.600	1.600	2.000	2.600	3.000	3.500
CARACTERÍSTICAS															
Tara (kg) Aprox.	370	390	410	390	410	430	410	430	450	480	440	460	470	490	540
Ejes (2) (kg)	750	900	1.000	750	900	1.000	750	900	1.000	1.300	900	1.000	1.300	1.500	1.800
Ruedas (5)	155/80-13"	175/70-13"		155/80-13"	175/70-13"		155/80-13"	175/70-13"		195/50-13"	175/70-13"		195/50-13"		

Todos los modelos incluyen peón rueda jockey semiautomática de 60 mm

RR 40-20.350 RD



RR 40-20.350 RD



RR 60-23.350 RD LBH



RR 60-23.350 RD LR
Lanza regulable en altura



Incluye ganchos de sujeción escamoteables

Ref. Plataforma	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082	083
Ref. Lat. Abatible chapa 400	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
Ref. Lat. Abat. aluminio 400	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171
MODELO	RR 40-20.__RD					RR 45-20.__RD					RR 50-22.__RD				RR 60-23.__RD			
DIMENSIÓN (mm)	4.000 x 2.000					4.500 x 2.000					5.000 x 2.200				6.000 x 2.300			
M.M.A (kg)	1.600	2.000	2.600	3.000	3.500	1.600	2.000	2.600	3.000	3.500	2.000	2.600	3.000	3.500	2.000	2.600	3.000	3.500
CARACTERÍSTICAS																		
Tara (kg) Aprox.	540	550	590	640	690	580	590	630	680	730	640	685	730	800	680	730	780	840
Ejes (2) (kg)	900	1.000	1.300	1.500	1.800	900	1.000	1.300	1.500	1.800	1.000	1.300	1.500	1.800	1.000	1.300	1.500	1.800
Ruedas (5)	175/70-13"		195/50-13"			175/70-13"		195/50-13"			175/70-13"		195/50-13"		175/70-13"		195/50-13"	

Todos los modelos incluyen peón rueda jockey semiautomática de 60 mm.